



GEOING SAC

Geodesia Ingenieria y topografia

www.geoingsac.com



GEOING SAC
RUC: 20564204014

NIVEL AUTOMATICO CST BERGER SERIE SAL 32 X



SERIE - SAL-32



CÍRCULO HORIZONTAL

Diámetro	4 "(10cm)
Cada numerada:	10 ° (10 gon)
División mínima	1 ° (1 gon)

COMPENSADOR

Tipo	alambre colgado
Rango de trabajo	± 15 '
Centro Tipo:	Eje
Estilo Tangente:	Unidad continua
Trípode de tornillos	5 / 8 x 11 (M16); se puede utilizar con planos o trípodes cúpula de la cabeza

Nivel Circular Vial Sensibilidad	8 '(2mm)
Nivelación de cabeza	tres (3) tornillos
Peso neto Instrumento	4 libras. (1,8 kg)

ACCESORIOS QUE INCLUYE.

TELESCOPIO

Imagen	Directa
Duración	8 "(202mm)
Enfoque mínimo	1 pie (0,3 m)
Resolución	3.5" (9cm)
Constante aditiva	0
Constante	100
Campo de visión:	1 ° 20 '

- 01 ESTUCHE DE FIBRA DE VIDRIO.
- 01 LLAVE DE CORRECCIÓN.
- 01 TAPA LENTE.
- 01 PLOMADA FÍSICA.
- 01 BOLSA DE SILICA CONTRA LA HUMEDAD.
- 01 MANUAL DE INSTRUCCIONES.

DIRECCION OF PRINCIPAL CUSCO: PASAJE DIEGO CRISTOBAL 102 C1 4TO PISO OF 404 - PLAZA TUPAC AMARU
CONTACTOS TELEFONO FIJO: 084240009 CELULAR CLARO: 993036500 RPC 993036500
CELULAR: MOVISTAR: 999893525-RPM #999893525

Email: gerencia@geoingsac.com-adquisiciones@geoingsac.com-ventas@geoingsac.com

Pagina Web: www.geoingsac.com